

INSTRUKCJA

dla odbiorców gazu

1. Odbiorca zobowiązany jest do odbioru i użytkowania gazu oraz eksploatacji urządzeń -przyborów gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z warunkami określonymi umową.
2. Odbiorca zobowiązany jest udostępnić instalację oraz przybory zainstalowane w mieszkaniu przedstawicielom administracji oraz dostawcy gazu celem przeprowadzenia przeglądów, kontroli, konserwacji itp.
3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu lub w razie uszkodzenia instalacji i przyborów gazowych :
 - a) nie wolno używać otwartego ognia,
 - b) nie wolno włączać odbiorników elektrycznych - ze względu na możliwość iskrzenia - w razie konieczności odciąć prąd wyłącznikiem głównym,
 - c) odciąć dopływ gazu przez zamknięcie zaworu głównego przed gazomierzem,
 - d) natychmiast przewietrzyć pomieszczenie a następnie OPUŚCIĆ JE,
 - e) należy powiadomić POGOTOWIE GAZOWE numer alarmowy 992 lub 32/227 - 31 - 24 oraz DYŻUR AWARYJNY SPÓŁDZIELNI numer telefonu 32/218 - 22 - 34.
4. Z uwagi na to, że pomieszczenia piwniczne są narażone na zagazowanie zarówno poprzez pęknięcia gazociągu ulicznego, jak i instalacji wewnątrz budynku należy przed wejściem do piwnicy :
 - a) sprawdzić czy w powietrzu nie jest wyczuwalny zapach gazu,
 - b) w przypadku stwierdzenia zapachu gazu, nie wolno zapalać światła i wchodzić do piwnicy, lecz pozostawić wszystkie drzwi otwarte,
 - c) powiadomić niezwłocznie pogotowie gazowe.
5. Zabrania się składania materiałów i przedmiotów w piwnicy na przewodach instalacji gazowej. Dostęp do zaworu głównego musi być bezwzględnie WOLNY.
6. W pomieszczeniach, w których używany jest gaz, wymagana jest sprawnie działająca wentylacja - sprawne ciągi kominowe służące do odprowadzania spalin.
7. Używane przybory gazowe : kuchenki gazowe, termy powinny być przystosowane do danego rodzaju gazu ; winny być sprawne i połączone z instalacją gazową rurami stalowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. W przypadku zaniku dopływu gazu lub nienormalnego spadku ciśnienia należy natychmiast zamknąć zawór przed urządzeniami gazowymi.
9. Niedozwolone jest dokonywanie przez mieszkańców jakichkolwiek zmian w instalacji gazowej (np. zmiana ustawienia kuchenki gazowej, pieca wielo czerpalnego) bez zgody zarządcy.
10. Roboty konserwacyjne i remontowe instalacji i przyborów gazowych można powierzyć jedynie osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia energetyczne.
11. W czasie użytkowania przyborów gazowych należy zachować następujące środki ostrożności :
 - a) nie należy włączać termy gazowej - pieca wielo czerpalnego przy zgaszonym płomyku zapalającym " świeczka " lub niesprawnym termostacie,
 - b) w kuchenkach gazowych gaz należy zapalać natychmiast po otwarciu kurka,
 - c) palącego się gazu (włączonych przyborów) nie wolno zostawić bez dozoru nawet na krótko,
 - d) należy sprawdzić, czy przelewający się lub wrzący płyn z naczynia nie spowodował zalania płomienia,
 - e) udając się na spoczynek należy każdorazowo zamykać zawory gazowe przed urządzeniami,
 - f) w razie opuszczenia mieszkania na dłuższy czas należy odciąć dopływ gazu przez zamknięcie kurka głównego przed gazomierzem.
12. Zabrania się stosowania w budynku mieszkalnym wyposażonym w gaz z sieci gazowej , gazu płynnego (np. butli z gazem propan – butan).
13. Główny najemca powinien pouczyć wszystkie osoby razem z nim zamieszkałe o treści niniejszej instrukcji.

PRZESTRZEGANIE TEJ INSTRUKCJI ZWIĘKSZY TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Zarząd PSM " STELLA "